



Käärintäkalvojen ja –verkkojen valikoima kaudelle 2026

Kysy tarjous akauppa@atria.com tai 010 3160 614

MAGNUM 7

MAGNUM[®]
Superior Barrier



- Laadukas 7-kerroksinen kalvo, muovihylsillä
- Estää hapen läpäisyn tehokkaasti, varma UV-suoja, korkea puhkaisu- ja repäisylujuus
- Värit: valkoinen, vihreä, musta
- Vahvuus Magnum 0,025mm (25μ), Silopower 22 μ, Extra Tech 21 μ
- Leveys 750mm
- Valmistusmaa Portugal

Valikoima:

leveys: 750mm pituus: 1500m lavassa: 40rll



SILOPOWER EXTR 750mm / 1650m valkoinen

leveys: 750mm pituus: 1650m lavassa: 40rll paksuus: 0,022mm

EXTRA TECH 7 750mm / 1900m valkoinen

leveys: 750mm pituus: 1650m lavassa: 32rll paksuus: 0,021mm



SILOTITE STANDARD

- Erittäin tehokas happisulku ja UV-suojaus takaa rehun hyvän säilyvyyden
- Soveltuu kaikkiin paalausolosuhteisiin ja kaikkiin paalainlaitteisiin
- Kosteussuojattu kartonkihylys, leveydet 500mm ja 750mm
- Värit: valkoinen, vaaleanvihreä, musta (VAIN 750mm)



Valikoima:

leveys:	500mm	pituus:	1800m	lavassa:	48rll
	750mm		1500m		40rll

SILOTITE PRO

- Erittäin tehokas happisulku ja UV-suojaus takaa rehun hyvän säilyvyyden
- Valmistettu huippuluokan raaka-aineista ja nykyaikaisimmalla valmistustekniikalla
- Toimitetaan suojakääreessä, ilman pahvilaatikkoa
- Kosteussuojattu kartonkihylys
- Värit: valkoinen ja vihreä
- Leveys 750mm
- Pituudet ja vahvuudet:
 - 1650m 0,025mm
 - 1800m 0,023mm
 - 2000m 0,020mm



Saatavilla myös kierrätysmuovia sisältävä: 1800m PRO SUSTANE

- Sisältää 25% kierrätysmuovia
- 24% pienempi ympäristökuormitus
- Vahvuus: 0,023mm
- Väri vihreä

SILAPAC käärintäkalvot

- Huippuluokan säilöntäominaisuudet
- Poikkeuksellinen puhkaisu- ja repeytymiskestävyys
- Soveltuu kaikkiin paalausolosuhteisiin ja kaikkiin paalainlaitteisiin, myös kanttipaaleille
- Puhallustekniikalla valmistettu 5-kerroskalvo
- Kosteussuojattu kartonkihylys
- Valmistettu Saksassa
- Värit: valkoinen, vaaleanvihreä
- Vahvuus 0,025mm (25μ)
- Leveys: 750mm



Valikoima:

leveys:	750mm	pituus:	1500m	lavassa:	40rll
	750mm		1900m		40rll

SILACORD

- Värit: valkoinen
Puhallustekniikalla valmistettu 7-kerroskalvo muovihylsillä
- Vahvuus 0,023mm (23μ)
- Leveys 750mm

Sidontamuovi Baletite GO



Rullakoot:

1,28 x 1650m x 0,020mm

1,28 x 2000m x 0,016mm

Paalausverkot Netex

Vetolujuus 260kg

Rullat yksitellen / sekalavoissa

1,23 x 3000 m

1,23 x 3600 m

1,25 x 3000 m

1,30 x 3000 m

1,30 x 3600 m



JUTA Roll & JUTA Wrap paalausverkot

Soveltuu säilörehun, kuivan heinän ja muiden rehuksien sekä oljen paalaukseen.

- Erinomainen vetolujuus.
- Levittyy täydellisesti reunasta reunaan.
- Punainen raita kertoo verkon loppumisesta.
- Valmistettu korkealaatuisesta HDPE-muovista edistyksellistä teknologiaa hyödyntävillä tuotantoprosesseilla.
- UV-suoja takaa pidennetyn elinkaaren.
- Jokainen rulla voidaan tunnistaa värillisistä reunoista ja viivakoodista. • Jatkuvaa laadunvalvontaa tehdään koko tuotantoprosessin ajan ISO-sertifikaatin mukaisesti



The signature of assurance

Tekniset tiedot

Paalausverkko	2000/123	3000/123	3000/125	3000/130
Rullan pituus	2 000 lm	3 000 lm	3 000 lm	3 000 lm
Rullan leveys	123 cm	123 cm	125 cm	130 cm
Murtolujuus	260 kgf	260 kgf	260 kgf	260 kgf
Hylsyn sisämitta	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Tuubin pituus	125 cm	125 cm	127 cm	132 cm
Rullapaino	21,10 kg	31,40 kg	31,40 kg	34,10 kg
Rullaa/lavassa	32 kpl	28/16/12 kpl	28/16/12 kpl	28/16/12 kpl
Lavamitat(LxPxK)	100x128x224 cm	112x128x220 cm	112x128x220 cm	115x133x215 cm

UV-suojattu, halkeamaton paalaus verkko.